

KEL-FW | Přírubové rámečky

k zavádění konfekcionovaných kabelů v úhlu 90° k rozváděči / IP65



IP65

ECOLAB
certified

IP64

RoHS
compliant

IP55

REACH
COMPLIANCE

IP54

CE
ULUS

Made in
Germany

HL3
EN 45545-2


Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP65, IP64, IP55, IP54
Materiál	Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 90 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů

Výhody


- Přimontovaný kryt
- Integrované těsnění
- Zavádění kabelů s chráněným 90° ohybem
- Mechanická ochrana kabelů
- Ochrana proti stříkající a kapající vodě (IP65)
- Zachování záruky konfekcionovaných kabelů
- Snadná a rychlá dodatečná montáž
- Ideální pro kabely s konektory (max. Ø 35 mm)
- Odlehčení v tahu dle ČSN EN 62444
- Odolnost proti vibracím
- Možnost kombinace s vložkami IMAS-CONNECT

Typy a velikosti výrobků



Obj.č. **42460**
EAN **4251269332074**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **1**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Délka **122 mm**
Šířka **100 mm**

Výška **75 mm**
Instalační výška **75 mm**
Počet otvorů **4**
Průměr otvorů pro šrouby **6,5 mm**
Vhodné pro vložky **1 x KT velký**



Obj.č. **42461**
EAN **4251269332081**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **4**
Max. průměr kabelu **16 mm**
Délka **122 mm**
Šířka **100 mm**

Výška **75 mm**
Instalační výška **75 mm**
Počet otvorů **4**
Průměr otvorů pro šrouby **6,5 mm**
Vhodné pro vložky **4 x KT malé**

