

TPS | Dveřní spínače dostupné

pro řady ALLIO a ALU-LINE



IP20

Made in
Germany

CE

UK
CA

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP20
Materiál	Polyamid
Třída hořlavosti	
Teplota	-20 C° až 50 C°
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů

Výhody

- Snadné nastavení
- Plochý, prostorově úsporný design
- Spolehlivé, přímé spínání
- Integrované vedení kabelů
- Montáž na povrchy a profily různých výrobců
- Nacvakávací montážní pomůcka na profily
- Vhodné i pro venkovní dveře
- S připojovacím kabelem a rovným nebo úhlovým konektorem
- Adaptéry pro skříně od Rittal, Hofmann, Eldon a Triton, stejně jako pro montáž na plech zařízení, jsou součástí dodávky

Typy a velikosti výrobků

Dveřní spínače dostupné, 600 mm



Obj.č.	81132	Délka	600 mm
EAN	4251269333071	připojovacího kabelu	
Bal.	1	Typ konektoru	C8 konektor
Certifikát UL	-	Jmenovitý proud	2,5 A
Délka	85,2 mm	Barva	Černá
Výška	24 mm		
Šířka	63,2 mm		

Dveřní spínače dostupné, 600 mm



Obj.č.	81334	Délka	600 mm
EAN	4251269333002	přípojovacího kabelu	
Bal.	1	Typ konektoru	C8 konektor, úhlový
Certifikát UL	-	Jmenovitý proud	2,5 A
Délka	85,2 mm	Barva	Černá
Výška	24 mm		
Šířka	63,2 mm		

Dveřní spínače dostupné, 1500 mm



Obj.č.	81133	Délka	1.500 mm
EAN	4251269333088	přípojovacího kabelu	
Bal.	1	Typ konektoru	C8 konektor
Certifikát UL	-	Jmenovitý proud	2,5 A
Délka	85,2 mm	Barva	Černá
Výška	24 mm		
Šířka	63,2 mm		

Dveřní spínače dostupné, 1500 mm



Obj.č.	81333	Délka	1.500 mm
EAN	4251269332999	přípojovacího kabelu	
Bal.	1	Typ konektoru	C8 konektor, úhlový
Certifikát UL	-	Jmenovitý proud	2,5 A
Délka	85,2 mm	Barva	Černá
Výška	24 mm		
Šířka	63,2 mm		

