

DB Verteilergehäuse | 360° Kableinführung, teilbar

für Leitungen mit und ohne Stecker, mit Gewinde M32 - M75 / IP54



IP54

Made in
Germany

ECOLAB
certified

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Mit dem Verteilergehäuse "Distribution Box" lassen sich zentral eingeführte Leitungen um 360° in alle gewünschten Richtungen verteilen.

Leitungen mit und ohne Stecker von 1 bis 15 mm Durchmesser können eingeführt, abgedichtet und zugleich gemäß DIN EN 62444 zugentlastet werden.

Bei Verwendung von Mehrfachtüllen lassen sich bis zu 48 Leitungen einführen und man erreicht eine sehr hohe Packungsdichte.

Das Verteilergehäuse passt auf metrische Standardausbrüche M32 - M75 und wird mit einer Gegenmutter befestigt, die im Lieferumfang enthalten ist.

Durch den verschraubbaren Deckel und die Verwendung von geteilten Kabeltüllen sind anschließendes Nachrüsten oder Servicearbeiten problemlos möglich.

Technische Daten


Schutzzart IP (EN 60529)	IP54
Material	Polyamid
Temperaturbereich	-40 C° bis 140 C°
Eigenschaften	vibrationssicher, silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Verschrauben mit Gegenmutter

Vorteile

- Sehr schnelle Montage und Bestückung
- Einfache Verteilung der Leitungen im 360° Winkel
- Garantieerhalt konfektionierter Leitungen
- Nachrüstung und Servicearbeiten schnell durchführbar
- Passend auf metrische Standardausbrüche M32 - M75
- Zugentlastung gem. DIN EN 62444
- Verwendung des bewährten KT-Tüllensystems
- Hohe Packungsdichte durch den Einsatz von Mehrfachtüllen
- Hohe Flexibilität durch den Einsatz von Mehrbereichs- und IMAS-CONNECT™ Adaptertüllen
- Gegenmutter ist im Lieferumfang enthalten
- Hohe Stabilität, vibrationssicher
- Mechanischer Schutz des zentralen Einführungspunkts


Produktvarianten & Größen

DB 3x1 | M32




Art.-Nr.	54300	Höhe	53 mm
EAN	4251269332524	Aufbauhöhe	39,4 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgröße, metrisch	M32
Für max. Anzahl Leitungen	12	Ausbruchgröße, rund	32,3 mm
Max. Kabeldurchmesser	15 mm	Gewinde	M32 x 1,5
Länge	72 mm	Gewindelänge	13,6 mm
Breite	67 mm	Bestückbar mit Tüllen	3 x KT klein

DB 3x2 | M50



Art.-Nr.	54301	Höhe	53 mm
EAN	4251269332531	Aufbauhöhe	39,4 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgröße, metrisch	M50
Für max. Anzahl Leitungen	24	Ausbruchgröße, rund	50,4 mm
Max. Kabeldurchmesser	15 mm	Gewinde	M50 x 1,5
Länge	94,5 mm	Gewindelänge	13,6 mm
Breite	87 mm	Bestückbar mit Tüllen	6 x KT klein

DB 3x3 | M63

Art.-Nr.

54302

Höhe

53 mm

EAN

4251269332548

Aufbauhöhe

39,4 mm

Verpackungseinheit

1

Ausbruchgröße, metrisch

M63

Für max. Anzahl Leitungen

36

Ausbruchgröße, rund

63,4 mm

Max. Kabdurchmesser

15 mm

Gewinde

M63 x 1,5

Länge

115 mm


Gewindelänge

13,6 mm

Breite

104 mm

Bestückbar mit Tüllen

9 x KT klein**DB 3x4 | M75**

Art.-Nr.

54303

Höhe

53 mm

EAN

4251269332555

Aufbauhöhe

39,4 mm

Verpackungseinheit

1

Ausbruchgröße, metrisch

M75

Für max. Anzahl Leitungen

36

Ausbruchgröße, rund

75,5 mm

Max. Kabdurchmesser

15 mm

Gewinde

M75 x 1,5

Länge

140 mm

Gewindelänge

13,6 mm

Breite

125 mm

Bestückbar mit Tüllen

12 x KT klein

icotek®
smart cable management