

# TPS Türpositionsschalter

zu den Serien ALLIO und ALU-LINE



IP20

Made in Germany

CE

UK CA

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

## Technische Daten

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Schutzart IP (EN 60529) | IP20             |
| Material                | Polyamid         |
| Brandklasse             |                  |
| Temperaturbereich       | -20 C° bis 50 C° |
| Montageart              | Schrauben        |

## Vorteile

- Einfache Positionseinrichtung
- Flache, platzsparende Ausführung
- Zuverlässiges, direktes Schalten
- Integrierte Kabelführung
- Montage auf Flächen und Profilen verschiedener Hersteller
- Montagehilfe durch Einrasten in Profilen
- Auch für außenliegende Türen
- Mit Anschlussleitung und geradem oder abgewinkeltem Stecker
- Adapter für Schaltschränke von Rittal, Hofmann, Eldon und Triton sowie für Montage auf Flächen sind im Lieferumfang enthalten

## Produktvarianten & Grössen

Türpositionsschalter, 600 mm



|                    |                      |                  |                          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------------------|
| Art.-Nr.           | <b>81132</b>         | Länge            | <b>600 mm</b>            |
| EAN                | <b>4251269333071</b> | Anschlussleitung |                          |
| Verpackungseinheit | <b>1</b>             | Steckertyp       | <b>C8 Steckverbinder</b> |
| UL Zertifikat      | -                    | Nennstrom        | <b>2,5 A</b>             |
| Länge              | <b>85,2 mm</b>       | Farbe            | <b>schwarz</b>           |
| Höhe               | <b>24 mm</b>         |                  |                          |
| Breite             | <b>63,2 mm</b>       |                  |                          |

Türpositionsschalter, 600 mm



|                    |                      |                  |                                       |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|
| Art.-Nr.           | <b>81334</b>         | Länge            | <b>600 mm</b>                         |
| EAN                | <b>4251269333002</b> | Anschlussleitung |                                       |
| Verpackungseinheit | <b>1</b>             | Steckertyp       | <b>C8 Steckverbinder, abgewinkelt</b> |
| UL Zertifikat      | -                    |                  |                                       |
| Länge              | <b>85,2 mm</b>       | Nennstrom        | <b>2,5 A</b>                          |
| Höhe               | <b>24 mm</b>         | Farbe            | <b>schwarz</b>                        |
| Breite             | <b>63,2 mm</b>       |                  |                                       |

Türpositionsschalter, 1500 mm



|                    |                      |                  |                          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------------------|
| Art.-Nr.           | <b>81133</b>         | Länge            | <b>1.500 mm</b>          |
| EAN                | <b>4251269333088</b> | Anschlussleitung |                          |
| Verpackungseinheit | <b>1</b>             | Steckertyp       | <b>C8 Steckverbinder</b> |
| UL Zertifikat      | -                    |                  |                          |
| Länge              | <b>85,2 mm</b>       | Nennstrom        | <b>2,5 A</b>             |
| Höhe               | <b>24 mm</b>         | Farbe            | <b>schwarz</b>           |
| Breite             | <b>63,2 mm</b>       |                  |                          |

Türpositionsschalter, 1500 mm



|                    |                      |                  |                                       |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|
| Art.-Nr.           | <b>81333</b>         | Länge            | <b>1.500 mm</b>                       |
| EAN                | <b>4251269332999</b> | Anschlussleitung |                                       |
| Verpackungseinheit | <b>1</b>             | Steckertyp       | <b>C8 Steckverbinder, abgewinkelt</b> |
| UL Zertifikat      | -                    |                  |                                       |
| Länge              | <b>85,2 mm</b>       | Nennstrom        | <b>2,5 A</b>                          |
| Höhe               | <b>24 mm</b>         | Farbe            | <b>schwarz</b>                        |
| Breite             | <b>63,2 mm</b>       |                  |                                       |

