

KT-SC | Insertos con gamas múltiples

para cables con Ø 4 - 28 mm / IP54 / UL Type 12



Los insertos KT-SC son idóneos para aplicaciones donde no se conoce el diámetro de los cables individuales, p.ej. a pie de obra, cables no conocidos.

En función del cable o tubo a pasar se van quitando capas de la membrana sin necesidad de ningún cutter o herramienta. Para ello sólo es necesario hacer un agujero en el contorno del aro a eliminar, el resto sale fácilmente. La forma interna restante es siempre circular, con lo que se garantiza un perfecto sellado.

Quite capas de la membrana: diámetro de cable menor del 15-25%. Los diámetros correspondientes están marcados en los insertos.

El inserto KT-SC está basado en los insertos KT y permite el paso de cables y tubos neumáticos con diámetros entre 4 y 28mm.

Los insertos KT-SC no son partidos y por lo tanto no pueden ser usados con cables conectorizados.




Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

Ventajas y beneficios

- Rango de sujeción de 4 hasta 28 mm
- Fácil almacenaje
- Los aros circulares se quitan con facilidad
- Es posible instalar cables rígidos en ángulo
- Ideal para conectar localmente cables no conectorizados

Tipos y tamaños de productos

KT-SC grande 	Ref.	41485	Altura	19 mm
	EAN	4251269321474	Altura de montaje	2 mm
KT-SC pequeño 	Unidad de embalaje	10	Para tipo de cable	Cable redondo
	Para número máximo de cables	1	Rango de sujeción	5 - 28 mm
	Color	gris (similar RAL 7035)	Rango de sujeción	1 x 5 - 28 mm
	Largo	41,5 mm		
	Ancho	42 mm		
KT-SC pequeño 	Ref.	41490	Altura	19 mm
	EAN	4251269331329	Altura de montaje	2 mm
	Unidad de embalaje	10	Para tipo de cable	Cable redondo
	Para número máximo de cables	1	Rango de sujeción	4 - 12 mm
	Color	gris (similar RAL 7035)	Rango de sujeción	1 x 4 - 12 mm
	Largo	21 mm		
	Ancho	21 mm		

