

KVT-ER | Prensaestopas partido

para cables conectorizados, roscas M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



KVT-ER son prensaestopas partidos para paso y sellado de cables con conectores o mazos de cables completos, con diámetros desde 1 a 16 mm (KT 1 - 15) y de 13 a 35 mm (KTG 13 - KT 34).

Los tamaños de KVT-ER se basan en recortes estándar métricos M25, M32, M50 y M63. Se incluyen contratuerca hexagonales en el envío. Para el montaje, recomendamos apretar los tornillos de la tapa con un máximo de 2 Nm.

Debido a la junta insertada y, si se utilizan insertos de un solo agujero, el KVT-ER proporciona una clasificación de protección certificada IP66/IP68 / UL type 12/4X*.

*4X sólo para uso interior

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X*

cTM IEC
us

RoHS

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

Made in
Germany

REACH
COMPLIANCE


Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	cuerpo: Polipropileno Junta de estanqueidad: Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 110 C°
Propiedades	Libre de halógenos, Libre de silicona
Opciones de montaje	Fijado con contratuerca


Ventajas y beneficios

- Grado de protección certificado IP66/IP68 de acuerdo con la norma EN 60529
- Sistema antirrascar de acuerdo a la norma EN 62444
- Se mantiene la garantía de los cables conectorizados
- El reequipamiento, las reparaciones y el mantenimiento se pueden hacer de forma mucho más fácil y rápida
- Alta densidad de cableado
- Apropiado para recortes métricos
- Se incluye contratuerca hexagonal en el envío
- Gran estabilidad, resistente a las vibraciones


Tipos y tamaños de productos




Ref.	45450	Altura de montaje	20 mm
EAN	4251269319716	Recorte métrico	M25
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	25,3 mm
Para número máximo de cables	1	Rosca	M25 x 1,5
Máximo diámetro del cable	15 mm	Longitud de rosca	18 mm
Color	negro	Adecuado para insertos	1 x KT pequeño
Diámetro externo	46 mm		




Ref.	45452	Altura de montaje	20 mm
EAN	4251269318900	Recorte métrico	M32
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	32,3 mm
Para número máximo de cables	1	Rosca	M32 x 1,5
Máximo diámetro del cable	16 mm	Longitud de rosca	18 mm
Color	negro	Adecuado para insertos	1 x KT pequeño
Diámetro externo	46 mm		



Ref.	45454	Altura de montaje	20 mm
EAN	4251269318917	Recorte métrico	M50
Unidad de embalaje	5	Recorte circular	50,4 mm
Para número máximo de cables	2	Rosca	M50 x 1,5
Máximo diámetro del cable	16 mm	Longitud de rosca	20,5 mm
Color	negro	Adecuado para insertos	2 x KT pequeño
Diámetro externo	63 mm		



Ref.	45456	Altura de montaje	20 mm
EAN	4251269318931	Recorte métrico	M63
Unidad de embalaje	5	Recorte circular	63,4 mm
Para número máximo de cables	4	Rosca	M63 x 1,5
Máximo diámetro del cable	16 mm	Longitud de rosca	20,5 mm
Color	negro	Adecuado para insertos	4 x KT pequeño
Diámetro externo	75 mm		



Ref.	45455	Altura de montaje	20 mm
EAN	4251269318924	Recorte métrico	M63
Unidad de embalaje	5	Recorte circular	63,4 mm
Para número máximo de cables	1	Rosca	M63 x 1,5
Máximo diámetro del cable	35 mm	Longitud de rosca	20,5 mm
Color	negro	Adecuado para insertos	1 x KT grande
Diámetro externo	75 mm		

icotek[®]
smart cable management