

KVT-ER | Presse-étoupes divisibles

pour câbles avec connecteur, filetage M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



Le KVT-ER est un presse-étoupe divisible conçu pour le passage et la protection de câbles avec connecteurs ou de faisceaux de câbles complets. Il permet également d'introduire des gaines pneumatiques ou hydrauliques, qu'elles soient lisses ou annelées (par ex. dans des machines, armoires électriques...) en assurant leur étanchéité et une forte résistance selon EN 62444.

Grâce au joint injecté et à l'utilisation de joints passe-câbles à un seul trou, le KVT-ER atteint le degré de protection IP66/IP68 / UL type 12/4X*.

Le système est très simple à monter par l'intermédiaire de la fixation automatique des joints. Possibilité de passage de 1 à 16 mm (KT 1 - 15) et de 13 à 35 mm (KTG 13 - KT 34).

Pour le montage, nous recommandons de serrer les vis du couvercle avec max. 2 Nm. Les dimensions du KVT-ER sont basées sur les découpes métriques M25, M32, M50 et M63. Les écrous hexagonaux sont joints à la livraison.

*4X pour usage intérieur uniquement

IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68	UL TYPE 12	UL TYPE 4X*	UL US	RI R	HL3 EN 45545-2
EN 61373	ECOLAB certified	Made in Germany	RoHS compliant	REACH COMPLIANCE	


Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Matière	Corps: Polypropylène Joint intégré: Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 110 C°
Propriétés	sans halogènes, sans silicone
Type de fixation	Vissage par contre-écrou

Avantages


- Types de protection IP66/IP68 certifié selon EN 60529
- Tenue du câble garantie selon EN 62444
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants
- Densité de passage élevée
- Correspond à la découpe métrique
- Des écrous hexagonaux sont joints à la livraison
- Résistant aux vibrations

Types et tailles de produits




N° de cde	45450
EAN	4251269319716
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	1
Diamètre max. du câble	15 mm
Couleur	noir
Diamètre extérieur	46 mm

Hauteur de montage	20 mm
Découpe, métrique	M25
Découpe, ronde	25,3 mm
Filetage	M25 x 1,5
Longueur filetage	18 mm
Convient pour joints	1 x KT petit




N° de cde	45452
EAN	4251269318900
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	1
Diamètre max. du câble	16 mm
Couleur	noir
Diamètre extérieur	46 mm

Hauteur de montage	20 mm
Découpe, métrique	M32
Découpe, ronde	32,3 mm
Filetage	M32 x 1,5
Longueur filetage	18 mm
Convient pour joints	1 x KT petit




N° de cde **45454**
EAN **4251269318917**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **2**
Diamètre max. du câble **16 mm**
Couleur **noir**
Diamètre extérieur **63 mm**

Hauteur de montage **20 mm**
Découpe, métrique **M50**
Découpe, ronde **50,4 mm**
Filetage **M50 × 1,5**
Longueur filetage **20,5 mm**
Convient pour joints **2 x KT petit**



N° de cde **45456**
EAN **4251269318931**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **4**
Diamètre max. du câble **16 mm**
Couleur **noir**
Diamètre extérieur **75 mm**

Hauteur de montage **20 mm**
Découpe, métrique **M63**
Découpe, ronde **63,4 mm**
Filetage **M63 × 1,5**
Longueur filetage **20,5 mm**
Convient pour joints **4 x KT petit**



N° de cde **45455**
EAN **4251269318924**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Couleur **noir**
Diamètre extérieur **75 mm**

Hauteur de montage **20 mm**
Découpe, métrique **M63**
Découpe, ronde **63,4 mm**
Filetage **M63 × 1,5**
Longueur filetage **20,5 mm**
Convient pour joints **1 x KT grand**