

DB Distribution Box | Passacavo divisibile a 360°

per cavi con e senza connettori, filettatura M32 - M75 / IP54



IP54

Made in Germany

ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE



Con la scatola di distribuzione, i cavi instradati centralmente possono essere ruotati di 360° ed uscire in qualsiasi direzione desiderata. Possono essere utilizzati cavi con e senza connettore.

I cavi con un diametro da 1 a 15 mm possono essere posati, sigillati e fissati con scarico della trazione secondo EN 62444.

La scatola di distribuzione è adatta per forature metriche M32 - M75 e viene fissata con un controdado incluso.

Grazie al coperchio avvitabile e all'utilizzo dei gommini passacavi divisibili, riparazioni e manutenzioni possono essere eseguite molto più facilmente e rapidamente.

Utilizzando gommini multipli possono essere instradati fino a 48 cavi. In questo modo si ottiene un'elevata densità di gestione dei cavi.


Caratteristiche

| | |
|--------------------------|--|
| Protezione IP (EN 60529) | IP54 |
| Materiale | Poliammide |
| Temperatura | -40 C° ... 140 C° |
| Proprietà | prova di vibrazioni, senza siliconi, senza alogeni |
| Tipo di fissaggio | Avvitare con controdado |

Vantaggi e benefici

- Montaggio facile e veloce
- Facile distribuzione dei cavi con un angolo di 360°
- Resta la garanzia sui cavi preterminati
- Adatto per fori metrici M32-M75
- Tenuta alla trazione secondo EN 62444
- Utilizzo del collaudato sistema di gommini KT
- Retrofit, riparazioni e manutenzioni possono essere eseguiti in modo molto più semplice e rapido
- Alta densità di cavi, ampia varietà di gommini
- Elevata flessibilità con l'uso di gommini adattatori multi-range e IMAS-CONNECT™
- Controdado esagonale incluso nella consegna
- Elevata stabilità, resistente alle vibrazioni
- Protezione meccanica del punto di ingresso centrale

Tipi di prodotto



Codice

EAN

Unità di imballaggio

Per il numero di cavi

Max. diametro del cavo

Lunghezza

Larghezza

54300

4251269332524

5

12

15 mm

72 mm

67 mm

Altezza

Altezza di montaggio

Apertura metrica

Apertura rotonda

Filetto

Lunghezza filetto

Adatto per gommini

53 mm

39,4 mm


M32

32,3 mm

M32 x 1,5

13,6 mm

3 x KT piccolo



Codice

EAN

Unità di imballaggio

Per il numero di cavi

Max. diametro del cavo

Lunghezza

Larghezza

54301

4251269332531

5

24

15 mm

94,5 mm

87 mm

Altezza

Altezza di montaggio

Apertura metrica

Apertura rotonda

Filetto

Lunghezza filetto

Adatto per gommini

53 mm

39,4 mm


M50

50,4 mm

M50 x 1,5


13,6 mm

6 x KT piccolo



| | |
|------------------------|----------------------|
| Codice | 54302 |
| EAN | 4251269332548 |
| Unità di imballaggio | 1 |
| Per il numero di cavi | 36 |
| Max. diametro del cavo | 15 mm |
| Lunghezza | 115 mm |
| Larghezza | 104 mm |

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Altezza | 53 mm |
| Altezza di montaggio | 39,4 mm |
| Apertura metrica | M63 |
| Apertura rotonda | 63,4 mm |
| Filetto | M63 x 1,5 |
| Lunghezza filetto | 13,6 mm |
| Adatto per gommini | 9 x KT piccolo |



| | |
|------------------------|----------------------|
| Codice | 54303 |
| EAN | 4251269332555 |
| Unità di imballaggio | 1 |
| Per il numero di cavi | 36 |
| Max. diametro del cavo | 15 mm |
| Lunghezza | 140 mm |
| Larghezza | 125 mm |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Altezza | 53 mm |
| Altezza di montaggio | 39,4 mm |
| Apertura metrica | M75 |
| Apertura rotonda | 75,5 mm |
| Filetto | M75 x 1,5 |
| Lunghezza filetto | 13,6 mm |
| Adatto per gommini | 12 x KT piccolo |

icotek[®]
smart cable management