

ALLIOLIGHT TPS | Interruttore porta

adatto per serie ALLIO e ALU-LINE



IP20

Made in
Germany

CE

UK
CA

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP20
Materiale	Poliammide
Infiammabilità	
Temperatura	-20 C° ... 50 C°
Tipo di fissaggio	Avvitare

Vantaggi e benefici

- Facile impostazione della posizione
- Design piatto
- Intervallo di commutazione esteso
- Gestione dei cavi integrata
- Montaggio su superfici e profili di diversi produttori
- Ausilio al montaggio mediante inserimento nei profili
- Adatto anche per porte esterne
- Adattatori per quadri elettrici di Rittal, Hofmann, Eldon e Triton e per il montaggio su superfici inclusi nel prodotto

Tipi di prodotto

Interruttore porta, 600 mm



Codice	81132	Lunghezza del	600 mm
EAN	4251269333071	cavo di collegamento	
Unità di imballaggio	1	Tipo di spina	Connettore C8
Certificato UL	-	Corrente nominale	2,5 A
Lunghezza	85,2 mm	Colore	nero
Altezza	24 mm		
Larghezza	63,2 mm		

Interruttore porta, 600 mm

Codice	81334	Lunghezza del 600 mm
EAN	4251269333	cavo di collegamento
Unità di imballaggio	002	Tipo di spina Connettore C8, angolato
Certificato UL	-	Corrente nominale 2,5 A
Lunghezza	85,2 mm	Colore nero
Altezza	24 mm	
Larghezza	63,2 mm	

Interruttore porta, 1500 mm

Codice	81133	Lunghezza del 1.500 mm
EAN	4251269333	cavo di collegamento
Unità di imballaggio	088	Tipo di spina Connettore C8
Certificato UL	-	Corrente nominale 2,5 A
Lunghezza	85,2 mm	Colore nero
Altezza	24 mm	
Larghezza	63,2 mm	

Interruttore porta, 1500 mm

Codice	81333	Lunghezza del 1.500 mm
EAN	4251269332	cavo di collegamento
Unità di imballaggio	1	Tipo di spina Connettore C8, angolato
Certificato UL	-	Corrente nominale 2,5 A
Lunghezza	85,2 mm	Colore nero
Altezza	24 mm	
Larghezza	63,2 mm	



icotek[®]
smart cable management