

# DB Distribution Box | 360度へ取出せるケーブルエントリー

コネクタ付きケーブル用・ネジサイズM32～M75・保護等級IP54



IP54

Made in  
Germany

ECOLAB  
certified

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE



新製品の端子箱型ケーブルエントリーは、真ん中から取り込まれるケーブルを360度へ盤面に沿って配線できます。

コネクタ付きケーブルとコネクタ無しケーブルのどちらも使用可能です。

直径1mm～15mmのケーブルを配線でき、EN 62444に準拠しています。

メートル規格に適合した端子箱ケーブルエントリーは同梱ロックナットで確実にロックします。

ネジ留め式カバーと既存の分割式KTグロメットを使用するので、修理やメンテナンス時には素早く簡単に作業ができます。


## 仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
材質	ポリアミド
温度	-40 C° ~ 140 C°
特性	耐震, シリコンフリー, ハロゲンフリー
取付型式	ロックナット取付け

## 特長とメリット

- 素早く簡単な組み立て
- 全方向へケーブル配置
- 完全ハーネスの性能保証
- 改善、修理、メンテナンスはより素早く簡単
- M32～M75のメートルネジに適合
- ストレインリリーフEN62444準拠
- KTグロメットを使用
- 高密度配線、多彩なグロメットを利用
- IMAS-CONNECT™を使用してさらに自由自在
- ロックナットは同梱
- 耐衝撃性、耐振動性
- 取付穴のエッジ部からケーブル被覆を保護

## 製品タイプとサイズ




部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
最大ケーブル径  
長さ  
幅

**54300**  
4251269332524  
**5**  
**12**  
**15 mm**  
**72 mm**  
**67 mm**

高さ  
取付高  
メートル規格取付穴  
カットアウト丸穴  
ネジ  
ネジ長さ  
適合グロメット

**53 mm**  
**39,4 mm**  
**M32**  
**32,3 mm**  
**M32 × 1,5**  
**13,6 mm**  
**3 x KT スモール**




部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
最大ケーブル径  
長さ  
幅

**54301**  
4251269332531  
**5**  
**24**  
**15 mm**  
**94,5 mm**  
**87 mm**

高さ  
取付高  
メートル規格取付穴  
カットアウト丸穴  
ネジ  
ネジ長さ  
適合グロメット

**53 mm**  
**39,4 mm**  
**M50**  
**50,4 mm**  
**M50 × 1,5**  
**13,6 mm**  
**6 x KT スモール**




部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
最大ケーブル径  
長さ  
幅

**54302**  
**4251269332548**  
**1**  
**36**  
**15 mm**  
**115 mm**  
**104 mm**

高さ  
取付高  
メートル規格取付穴  
カットアウト丸穴  
ネジ  
ネジ長さ  
適合グロメット

**53 mm**  
**39,4 mm**  
**M63**  
**63,4 mm**  
**M63 × 1,5**  
**13,6 mm**  
**9 x KT スモール**



部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
最大ケーブル径  
長さ  
幅

**54303**  
**4251269332555**  
**1**  
**36**  
**15 mm**  
**140 mm**  
**125 mm**

高さ  
取付高  
メートル規格取付穴  
カットアウト丸穴  
ネジ  
ネジ長さ  
適合グロメット

**53 mm**  
**39,4 mm**  
**M75**  
**75,5 mm**  
**M75 × 1,5**  
**13,6 mm**  
**12 x KT スモール**

**icotek®**  
smart cable management