

KVT-ER | Dzielony dławik kablowy

do kabli ze złączami, M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Typ 12 / 4X*



KVT-ER to dzielone dławiki kablowe do prowadzenia i uszczelniania kabli ze złączami, o średnicach od 1 do 16 mm (KT 1 - 15) i 13 do 35 mm (KTG 13 - KT 34). Ale również przewody elektryczne, pneumatyczne lub hydrauliczne bez zacisków i złączek, a także peszle ochronne można łatwo przeprowadzić (np. do paneli sterowania, obudów lub maszyn), uszczelnić i zamocować zgodnie z EN 62444.

Rozmiary KVT-ER są oparte na standardowych metrycznych otworach M25, M32, M50 i M63. Dostarczane razem z przeciwnakrętkami. Do montażu zalecamy dokręcenie śrub dławika z max. 2 Nm.

Dzięki wkomponowanej uszczelce i modułom z jednym otworem, KVT-ER zapewnia certyfikowane stopnie ochrony IP66 / IP68 i UL Typ 12 i 4X*.

*4X tylko do użytku w pomieszczeniach

IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68	UL TYPE 12	UL TYPE 4X	UL	RI	HL3
EN 61373	ECOLAB certified	Made in Germany	RoHS compliant	REACH COMPLIANCE	EN 45545-2


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiał	Korpus: Polipropylen Uszczelnienie: Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 110 C°
Właściwości	Nie zawiera halogenu, Nie zawiera silikonu
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki

Zalety i korzyści

- Certyfikowana klasa szczelności IP66/68 zgodnie z EN 60529
- Mocowanie przewodów zgodne z normą EN 62444
- Zachowanie gwarancji prefabrykowanych kabli
- Modernizacja i konserwacja mogą być przeprowadzone łatwo i szybko
- Duża gęstość upakowania przewodów
- Dopasowanie do standardowych otworów metrycznych
- Nakrętka zawiera się w dostawie
- Duża stabilność, odporność na wstrząsy

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45450
4251269319716
10
1
15 mm
czarny
46 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

20 mm
M25
25,3 mm
M25 x 1,5
18 mm
1 x KT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45452
4251269318900
10
1
16 mm
czarny
46 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

20 mm
M32
32,3 mm
M32 x 1,5
18 mm
1 x KT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45454
4251269318917
5
2
16 mm
czarny
63 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

20 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
20,5 mm
2 x KT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45456
4251269318931
5
4
16 mm
czarny
75 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

20 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
20,5 mm
4 x KT mały



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45455
4251269318924
5
1
35 mm
czarny
75 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

20 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
20,5 mm
1 x KT duży