

TPS | Króćcówka drzwiowa

pasująca do serii ALLIO i ALU-LINE



IP20

Made in
Germany

CE

UK
CA

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP20
Materiał	Poliamid
Klasa ogniowa	
Zakres temperatur	-20 C° do 50 C°
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub

Zalety i korzyści

- Łatwa regulacja
- Płaska, oszczędzająca miejsce konstrukcja
- Niezawodne, bezpośrednie przełączanie
- Zintegrowane prowadzenie kabli
- Montaż na podłożach i profilach różnych producentów
- Zatrzaskowy uchwyt montażowy na profilach
- Nadaje się również do drzwi zewnętrznych
- Z kablem przyłączeniowym i złączem prostym lub kątowym
- Adaptory do obudów Rittal, Hofmann, Eldon i Triton oraz do montażu na powierzchni są zawarte w zakresie dostawy

Rodzaje i rozmiary produktów

Kraććcówka drzwiowa, 600 mm



Numer części	81132	Długość kabla	600 mm
EAN	4251269333071	połączenioweg o	
Opak.	1	Typ złącza	Złącze C8
Certyfikat UL	-	Prąd znamionowy	2,5 A
Długość	85,2 mm	Kolor	czarny
Wysokość	24 mm		
Szerokość	63,2 mm		

Numer części	81334	Długość kabla	600 mm
EAN	4251269333002	połączenioweg o	
Opak.	1	Typ złącza	Złącze C8,
Certyfikat UL	-		kątowe
Długość	85,2 mm	Prąd	2,5 A
Wysokość	24 mm	znamionowy	
Szerokość	63,2 mm	Kolor	czarny

Numer części	81133	Długość kabla	1.500 mm
EAN	4251269333088	połączenioweg o	
Opak.	1	Typ złącza	Złącze C8
Certyfikat UL	-	Prąd	2,5 A
Długość	85,2 mm	znamionowy	
Wysokość	24 mm	Kolor	czarny
Szerokość	63,2 mm		

Numer części	81333	Długość kabla	1.500 mm
EAN	4251269332	połączenioweg	
	999	o	
Opak.	1	Typ złącza	Złącze C8,
Certyfikat UL	-		kątowe
Długość	85,2 mm	Prąd	2,5 A
Wysokość	24 mm	znamionowy	
Szerokość	63,2 mm	Kolor	czarny

