

DB Distribution Box | 360° Kablo giriři

soketli ve soketsiz Kablolar için, M32 - M75 diřli / IP54



IP54

Made in
Germany

ECOLAB
certified

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

CALUS

Bu Distribution Box ile merkezden geirilen kablolar 360° istenilen her yne daėıtılır. Burada soketli veya soketsiz iletkenler kullanılabilir.

1 ile 15 mm ap arasındaki iletkenler geirilir, sızdırmazlık ve aynı an da EN 62444 standartta gre gerilme azaltılır.

Daėıtım kutusu metrik standart boşaltmalara M32 - M75 uygun ve bir karřı somun ile sabitlenir.

Kapaėın vidalı olması ve ayrılabilir kablo insertlerin kullanıldığından sonrada montaj ve servis iřlemleri problemsiz yapılabilir.

oklu insert kullanıldığında kablo giriřlerindeki yoėunluk ykseltilir.

Teknik datalar

Koruma tr IP (EN 60529)	IP54
Malzeme	Poliamit
Isı	-40 C° - 140 C°
zellikler	titreřime dayanıklıdır, silikonsuz, halojensiz
Montaj řekli	Karřı somunlu civata


Avantajlar

- ok hızlı montaj ve donanım
- İletkenlerin 360° acıda kolay daėıtımı
- Soketli kabloların Garantileri etkilemez
- Sonradan montaj ve bakım iřleri kolay yapılır
- Metrik boşaltmalara uygun M32 - M75
- Gerilme azaltma EN 62444
- KT insert sistemin kullanımı
- oklu insert ve KT-DT geiř insertleri kullanıldığında yksek yoėunluk
- ok ynl ve IMAS-CONNECT adaptr insert kullanıldığında byk esneklik
- Karřı somun sipariře dahil
- Dayanıklı ve titreřime karřı etkin
- Merkez giriřinde mekanik koruma

rn tipleri ve boyutları


		Sipariř No.	54300	Ykseklik	53 mm
		EAN	4251269332524	Montaj yksekliėi	39,4 mm
		Paket ii miktarı	5	Bořaltma byklė, metrik	M32
		Kablo adet sayısı	12	Bořaltma byklė, yuvarlak	32,3 mm
		Maks. kablo apı	15 mm	Diř	M32 x 1,5
		Uzunluk	72 mm	Diř uzunluėu	13,6 mm
		Geniřlik	67 mm	İnsertlerle donatım	3 x KT kk

		Sipariř No.	54301	Ykseklik	53 mm
		EAN	4251269332531	Montaj yksekliėi	39,4 mm
		Paket ii miktarı	5	Bořaltma byklė, metrik	M50
		Kablo adet sayısı	24	Bořaltma byklė, yuvarlak	50,4 mm
		Maks. kablo apı	15 mm	Diř	M50 x 1,5
		Uzunluk	94,5 mm	Diř uzunluėu	13,6 mm
		Geniřlik	87 mm	İnsertlerle donatım	6 x KT kk



Sipariş No. **54302**
EAN **4251269332548**
Paket içi miktarı **1**
Kablo adet sayısı **36**
Maks. kablo çapı **15 mm**
Uzunluk **115 mm**
Genişlik **104 mm**

Yükseklik **53 mm**
Montaj yüksekliği **39,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M63**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **63,4 mm**
Diş **M63 x 1,5**
Diş uzunluğu **13,6 mm**
İnsertlerle donatım **9 x KT küçük**



Sipariş No. **54303**
EAN **4251269332555**
Paket içi miktarı **1**
Kablo adet sayısı **36**
Maks. kablo çapı **15 mm**
Uzunluk **140 mm**
Genişlik **125 mm**

Yükseklik **53 mm**
Montaj yüksekliği **39,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M75**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **75,5 mm**
Diş **M75 x 1,5**
Diş uzunluğu **13,6 mm**
İnsertlerle donatım **12 x KT küçük**

icotek[®]
smart cable management