

KVT-ER | Kablo rakoru, ayrılabilir

socketli kablolar için, M25 - M63 dişli / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X*

UL
US

RI
R

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

KVT-ER ayrılabilir bir kablo rakorudur, bununla socketli kablolar veya hazırlanmış kablo başları geçirilir. Tabi ki sadece socketli kablolar için değil onların yanı sıra soketsiz kablolar, pnömatik hortumlar ve spiral hortumlar da ayrılabilir KVT-ER kablo rakorundan geçirilerek panolara, kutulara veya makinelere problemsiz giriş yapılır, sızdırmazlık sağlar ve gerilme azaltılır.

1 ile 16 mm arası 4 adet kabloya kadar (tekli insert KT 1 - KT 15 ile) veya bir adet çapı 13 ile 35 mm arası (KTG 13 - KT 34) kablo bu kablo rakorumdan geçirilir. Maksimum geçirebileceğiniz socketlerin ebatları kablo insertlerine bağlı değildir, bunun için metrik boşaltmaları baz almanız gerekmektedir. Tutarlı ayrılabilir olmasından dolayı sonradan takmalar veya bakım işleri problemsiz yapılmaktadır. Kablo rakoru kolayca kablounun etrafına monte edilir.

KVT-ER rakorlarını standart metrik boşaltma ebatlarına M25, M32, M50 ve M63 takılır. Karşı somunlar siparişe dahildir. Çerçeve kapak ile vidalanırken 2 N m güç uygulanması tavsiye edilmektedir böylelikle gereken basınç elde edilir.

Gereken basınç, entegre edilmiş conta ve tekli insert kullanımında KVT-ER modelleri IP65 / IP66 / IP67 / IP68 koruma sınıflarını elde etmektedir (EN 60529 şartlarına göre sertifikalı) ve UL Type 12 & 4X* (UL 50E şartlarına göre sertifikalı). Uyarı: Çoklu veya özel insert kullanımında koruma sınıfı IP54 olarak belirlenmiştir.

Etkili sızdırmazlığın yanı sıra kablo insertlerine uygulanan yüksek basınç sayesinde KVT-ER rakorundan geçirilen kablolarda gerilme azaltma EN 62444 şartlarına uygundur.

*4X sadece iç mekan kullanımı için

Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Malzeme	Gövde: Polipropilen Sızdırmaz dudağı: Elastomer
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 110 C°
Özellikler	halojensiz, silikonsuz
Montaj şekli	Karşı somunlu civata

Avantajlar

- Sertifikalı koruma sınıfları IP66/IP68 (EN 60529)
- Gerilme azaltma EN 62444
- Socketli kabloların garantileri etkilenmez
- Eklèmeler, bakımlar hızlı ve problemsiz yapılabilir
- Yüksek yoğunluk
- Standart metrik boşaltmalara takılır
- Altı köşeli somun siparişe dahil
- Titreşime dayanıklıdır


Ürün tipleri ve boyutları

	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Kablo adet sayısı Maks. kablo çapı Renk Dış çap	45450 4251269319716 10 1 15 mm siyah 46 mm	Montaj yüksekliği Boşaltma büyüklüğü, metrik Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak Diş Diş uzunluğu İnsertlerle donatım	20 mm M25 25,3 mm M25 x 1,5 18 mm 1 x KT küçük
--	---	---	---	---




Sipariş No. **45452**
EAN **4251269318900**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **1**
Maks. kablo çapı **16 mm**
Renk **siyah**
Dış çap **46 mm**

Montaj yüksekliği **20 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M32**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **32,3 mm**
Dış **M32 × 1,5**
Dış uzunluğu **18 mm**
İnsertlerle donatım **1 x KT küçük**




Sipariş No. **45454**
EAN **4251269318917**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **2**
Maks. kablo çapı **16 mm**
Renk **siyah**
Dış çap **63 mm**

Montaj yüksekliği **20 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**
Dış **M50 × 1,5**
Dış uzunluğu **20,5 mm**
İnsertlerle donatım **2 x KT küçük**



Sipariş No. **45456**
EAN **4251269318931**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **16 mm**
Renk **siyah**
Dış çap **75 mm**

Montaj yüksekliği **20 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M63**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **63,4 mm**
Dış **M63 × 1,5**
Dış uzunluğu **20,5 mm**
İnsertlerle donatım **4 x KT küçük**



Sipariş No. **45455**
EAN **4251269318924**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **1**
Maks. kablo çapı **35 mm**
Renk **siyah**
Dış çap **75 mm**

Montaj yüksekliği **20 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M63**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **63,4 mm**
Dış **M63 × 1,5**
Dış uzunluğu **20,5 mm**
İnsertlerle donatım **1 x KT büyük**