

KVT-ER | 可分电缆格兰头

适用于带连接器的电缆, 公制螺纹M25-M63, 防护等级达到IP66/IP68 / UL type 12/4X*标准



KVT-ER是可拆分的电缆格兰头，用于对带有连接器的电缆进行布线 and 密封，其直径从1到16 mm (KT 1 - 15) 和13到35 mm (KTG 13 - KT 34)。它同样也适用于不带端子或连接器的电气，气动或液压管线以及波纹管（例如，引入控制面板、外壳或机械设备），并满足密封及EN 62444标准的应力释放要求。

KVT-ER尺寸基于公制标准开孔M25，M32，M50和M63。六角螺母含在包装中。对于组装，螺母拧紧扭矩建议最大 2 Nm。

由于垫片注塑一体化，且使用单孔穿芯，KVT-ER的密封防护等级可以达到IP66 / IP68和UL type 12和4X*的标准。

*4X 仅供室内使用

IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68	UL TYPE 12	UL TYPE 4X*	UL	RIIR	HL3 EN 45545-2
EN 61373	ECOLAB certified	Made in Germany	RoHS compliant	REACH COMPLIANCE	

规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
材料	底架: 聚丙烯 集成密封垫: 合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 110 C°
属性	无卤, 无硅
安装形式	锁头螺母拧紧

产品优势

- 经认证的防护等级达到IP66/IP68，根据EN 60529 标准
- 按照 EN 62444标准消除电缆所受应力
- 有端头的电缆组件的品质得以延续
- 系统升级改造和维护变得简单快速
- 高安装密度
- 适用标准或者公制尺寸
- 六角形的螺钉含在送货里
- 很高的稳定性、防震

产品类型和尺寸

	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 外径	45450 4251269319716 10 1 15 mm 黑色 46 mm	安装高度 公制孔尺寸 圆形开孔尺寸 线 线的长度 用穿芯安装	20 mm M25 25,3 mm M25 x 1,5 18 mm 1 x KT 小
	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 外径	45452 4251269318900 10 1 16 mm 黑色 46 mm	安装高度 公制孔尺寸 圆形开孔尺寸 线 线的长度 用穿芯安装	20 mm M32 32,3 mm M32 x 1,5 18 mm 1 x KT 小




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
外径

45454
4251269318917
5
2
16 mm
黑色
63 mm

安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
线
线的长度
用穿芯安装

20 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
20,5 mm
2 x KT 小




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
外径

45456
4251269318931
5
4
16 mm
黑色
75 mm

安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
线
线的长度
用穿芯安装

20 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
20,5 mm
4 x KT 小



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
外径

45455
4251269318924
5
1
35 mm
黑色
75 mm

安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
线
线的长度
用穿芯安装

20 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
20,5 mm
1 x KT 大